

IMPRESSORAS DIEBOLD NIXDORF

IM402TD

Com velocidade de impressão de 100 mm/s, resolução de 203 ppp para textos e até 432 pontos por linha para gráficos e imagens, a IM402TD é ideal para estabelecimentos que possuem grande volume de impressão e procuram por melhor custo benefício.

DIEBOLD
NIXDORF

USUAL

É a mais utilizada em terminais de senha e estacionamentos

IDEAL PARA

Aplicações de baixo custo de operação

APLICAÇÕES

Senhas, tickets, restaurantes, bares, cozinhas, estacionamentos e lavanderias



CARACTERÍSTICAS

PARA IMPRESSÃO

- Impressão térmica direta.
- Velocidade de impressão: 100 mm/s.
- Resolução: 8 pontos/mm ou 203 ppp.
- Largura de impressão:
 - 50 mm para papel de 57 mm.
 - 54 mm para modo compatível IM433.
- Caracteres por linha:
 - 33, 36, 40 ou 44 para papel de 57 mm.
 - 33, 39, 43 ou 48 para modo IM433/IM113.
- Conjunto de caracteres: Abicomp, ANSI, ASCII, Code Pages 437 e 850.
- Atributos:
 - Texto: normal, condensado, enfatizado, expandido, altura dupla, itálico, sublinhado e escalonável.
 - Gráficos: 400 ou 432 pontos por linha.
- Código de barras: 2 de 5 intercalado, EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, UPC-A e UPC-E.
- Comandos: Mecaf IM402, IM433 e IM113.

OPERACIONAIS

- Interfaces:
 - Comunicação: Serial RS232C com conector DB9 e Paralela Centronics bidirecional.
 - Gaveta: 24V com modular Jack fêmea de 6 vias.
- Buffer de recepção: 8 Kbytes.
- Sensores: Fim de papel e tampa frontal.
- Painel de controle: Botão de avanço de papel e botão para corte de papel (nos modelos com guilhotina) e 2 LEDs para sinalização de operação e falha.
- Corte de papel:
 - Guilhotina, configurável para corte parcial ou total
 - Serrilha.
- Vida útil:
 - Cabeça de impressão: 50 km ou 50 milhões de pulsos, utilizando o papel térmico recomendado.
 - Guilhotina: 450.000 cortes, utilizando o papel recomendado de até 65 µmm de espessura..

DIMENSÕES



*ESPECIFICAÇÕES

ALIMENTAÇÃO

- Fonte externa: 100 a 240 VAC, full range de 50 a 60 Hz.
- Consumo: 7 W (repouso) e 50 W (médio)

COMPATIBILIDADE DE SOFTWARE

- Drivers para Microsoft Windows XP/Vista/7/32 e 64 bits

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

- Operação: 5°C a 45°C e 10% a 85 % de umidade relativa (sem condensação).

CONSUMÍVEIS

- Papel recomendado: Termoscript KPH 55 AM ou similar.
- Largura: 56,5 +/- 0,5 mm.
- Diâmetro:
 - Bobina: 56 mm máximo.
 - Diâmetro interno do tubete: 12 mm.

GARANTIA BALCÃO

- 18 meses, com rede autorizada em todo o Brasil.

PESO

- 0,9 kg.

POR QUE DIEBOLD NIXDORF?

Com uma base instalada de mais de 1 milhão de pontos de contato com consumidores em mais de 120 países, a Diebold Nixdorf lidera as inovações no mercado de autoatendimento financeiro. Isto nos deixa na melhor posição para entender o mercado de hoje e antecipar o de amanhã. Capitalizando nossos investimentos e a especialização em manuseio de cédulas, segurança e automação de agências, utilizamos nossos conhecimentos por todos os mercados relacionados onde a eficiência do autoatendimento é enfatizada pelos clientes que desejam facilidade, familiaridade e segurança em suas transações do dia a dia – da agência ao celular, e além.